Łańcuch plastikowy 5 mm biało-czerwony

SKU: LA5RW

Cena brutto: 5,54 zł

Cena netto: 4,50 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	5 mm
Kolor	Czerwono-biały
Materiał	Polietylen
Waga	0,028 kg/Lfm
Czas wysyłki	2-3 dni

Opis

Łańcuch plastikowy 5 mm biało-czerwony

Praktyczna blokada i skuteczne oznakowanie niebezpiecznych stref. Certyfikowany **łańcuch plastikowy PE 5 mm** w kolorze biało-czerwony wyróżnia się pełną stabilizacją UV, elastycznością oraz najwyższym standardem wykonania prosto z fabryk w Unii Europejskiej.

Trwałe łączenie ogniw gwarantuje jednolitą strukturę bez słabych punktów. Oferowane opakowanie to paczka / worek 25 mb, które można niezwykle łatwo dzielić i łączyć za pomocą dedykowanych złączek łańcuchowych typu S lub typu O w zależności od bieżących potrzeb instalacyjnych.

> ### Cena dotyczy 1 metra bieżącego (mb)
>
> Łańcuch sprzedawany jest na metry – po dodaniu do koszyka np. 5 sztuk, otrzymasz 5 metrów łańcucha w jednym kawałku. W przypadku chęci otrzymania łańcucha w wielu kawałkach (np. 5 razy po 1 metr), prosimy o zostawienie informacji w komentarzu do zamówienia.

Specyfikacja techniczna

Szerokość ogniwa (średnica)	5 mm
Długość i opakowanie	paczka / worek 25 mb
Materiał	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) - odporny na promieniowanie UV i mróz
Waga produktu	0,028 kg/Lfm
Kraj produkcji	**Unia Europejska (Włochy/UE)**

Zastosowanie i obszary montażu

- **Bariery drogowe i parkingowe:** Szybkie oznaczanie tymczasowych stref wyłączonych z ruchu, pasów drogowych oraz miejsc postojowych.
- **Magazyny i przemysł:** Wydzielanie stref składowania towarów, zabezpieczanie ciągów pieszych i dróg dla wózków widłowych.
- **Obszar budowy i imprezy:** Tymczasowe ogrodzenie miejsc niebezpiecznych, wykopów oraz zabezpieczenie tłumów na eventach.

Główne zalety i korzyści użytkowe

- **Średnica ogniwa 5 mm:** Idealne połączenie lekkości z optymalną odpornością mechaniczną na zrywanie.
- **Wyprodukowano w Unii Europejskiej:** Produkcja w europejskim zakładzie gwarantuje pełną zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa.
- **Opakowanie paczka / worek 25 mb:** Łatwy transport, bezproblemowe cięcie i natychmiastowy montaż na stanowisku roboczym.
- **Pełna odporność na UV i mróz:** Materiał polimerowy HDPE nie kruszeje i nie traci koloru pod wpływem pogody.