

Lustro drogowe ø 50

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: LUDFI50POLAC

Cena brutto: 246,00 zł

Cena netto: 200,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	50 cm
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Akryl
Waga	2.5 kg
Czas wysyłki	3-7 dni

Opis

Lustro drogowe ø 50 - precyzyjna kontrola i bezpieczeństwo

Wybierz najwyższą jakość optyczną i bezkompromisową odporność. Wytrzymałe **Lustro drogowe ø 50** o wadze 2.5 kg i wymiarach 50 cm to doskonałe narzędzie prewencyjne, sprawdzające się w miejscach o ograniczonej widoczności.

Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zwierciadła z tworzywa AC, lustro zapewnia idealny, niezniekształcony obraz i jest odporne na uderzenia, mróz oraz promieniowanie UV. Produkt dostarczany jest wraz z dedykowanym, uniwersalnym uchwytem montażowym umożliwiającym precyzyjne ustawienie kąta obserwacji.

Specyfikacja techniczna

Wymiary lustra (szerokość x wysokość lub średnica)	50 cm
Materiał zwierciadła	Wysokiej jakości szkło akrylowe (nietłukące, o podwyższonej odporności na uderzenia)
Obudowa / Rama	Wzmocnione tworzywo sztuczne z folią odblaskową U-18 (czerwono-białą) lub żółto-czarną ostrzegawczą (zależnie od wariantu)
Waga produktu	2.5 kg
Kąt obserwacji / kierunki	360° (pełna kopuła sferyczna)

Zastosowanie i obszary montażu

- Skrzyżowania i wyjazdy:** Likwidacja martwych pól na wąskich drogach osiedlowych i wyjazdach bramowych.
- Przemysł i magazyny:** Nadzór nad ruchem wózków widłowych w wąskich alejkach oraz kontrola procesów produkcyjnych.
- Bezpieczeństwo pieszych:** Poprawa widoczności w strefach załadunkowych, przejściach podziemnych oraz parkingach.

Główne zalety i korzyści użytkowe

- Zwierciadło z AC:** Nietłukące i bezpieczne, o doskonałych właściwościach optycznych.
- Pełna odporność UV i mróz:** Brak żółknięcia i matowienia zwierciadła pod wpływem słońca i niskich temperatur.
- Kompletny zestaw montażowy:** Solidny uchwyt pozwala na stabilny montaż na słupku lub ścianie i precyzyjną regulację.
- Niemiecka jakość Dancop:** Produkt renomowanego producenta, spełniający restrykcyjne

normy trwałości.