

Element środkowy próg podrzutowy 420x500x50 mm gumowy Salamander

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: PP42050050GYB

Cena brutto: 153,75 zł

Cena netto: 125,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	420 x 500 x 50 mm
Kolor	żółto/czarny
Waga	8 kgs
Czas wysyłki	3-7 dni

Opis

Element środkowy próg podrzutowy 420x500x50 mm gumowy Salamander

Modułowy, odporny na nacisk **Element środkowy próg podrzutowy 420x500x50 mm gumowy Salamander** to element środkowy pozwalający na zbudowanie progu zwalniającego o dowolnej długości użytkowej.

Wykonanie z wytrzymałego surowca jakim jest Regranulat gumowy (SBR) gwarantuje pełną odporność na nacisk kół pojazdów osobowych i dostawczych, a także na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki kontrastowym barwom i taśmom odblaskowym próg jest doskonale widoczny o każdej porze dnia i nocy.

Specyfikacja techniczna

Wymiary	420 x 500 x 50 mm
Waga produktu	8 kg
Materiał wykonania	Regranulat gumowy (SBR)
Kolor	Żółto-czarny

Zastosowanie

- **Parkingi i centra handlowe:** Wymuszenie ograniczenia prędkości w pobliżu wejść i przejść dla pieszych.
- **Osiedla mieszkaniowe:** Uspokojenie ruchu na wąskich drogach wewnętrznych i w strefach zamieszkania.
- **Obiekty magazynowe i logistyczne:** Zabezpieczenie stref przeładunkowych i dróg wewnętrznych przed szybką jazdą.

Główne zalety i korzyści

- **Trwałość mechaniczna:** Zastosowanie Regranulat gumowy (SBR) chroni przed pękaniem, odkształceniami i ścieraniem.
- **Doskonała widoczność:** Jaskrawa barwa (Żółto-czarny) połączona z taśmami odblaskowymi 3M zapewnia widoczność w nocy.
- **Bezpieczny profil najazdowy:** Wysokość progowa (50 mm) skutecznie spowalnia pojazdy bez uszkodzania zawieszenia.
- **Prosty montaż:** Fabryczne otwory ułatwiają szybkie mocowanie bezpośrednio do podłoża asfaltowego lub betonowego.