Siatka pomarańczowa 1,2 x 50 m rolka

SKU: NET1,2x50orange_100

Cena brutto: 246,00 zł

Cena netto: 200,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	1,2 x 50 m
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Polietylen
Waga	6 kg
Czas wysyłki	1-2 dni

Opis

Siatka pomarańczowa budowlana 1,2x50 m – podwyższony standard wygrodzeń

Potrzebujesz solidnego zabezpieczenia placu budowy zgodnego z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa? Oferowana **siatka pomarańczowa budowlana 1,2x50 m** o podwyższonej wysokości **120 cm** to doskonały wybór dla profesjonalnych firm wykonawczych. Większy profil pionowy zapewnia lepszą barierę fizyczną i optyczną, co znacznie ogranicza ryzyko wtargnięcia osób postronnych na teren budowy oraz robót drogowych.

Wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE o gramaturze **100 g/m²**, siatka charakteryzuje się owalnymi otworami o rozmiarze **62 x 40 mm**. Centralnie umiejscowiony **wzdłużny pas wzmacniający** spaja strukturę, zapobiegając rozciąganiu splotu pod wpływem wiatru. Tworzywo polietylenowe zostało wzbogacone o **stabilizatory UV**, gwarantując pełną odporność na czynniki atmosferyczne, wilgoć oraz skrajne temperatury od -30°C do +50°C.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wysokość x długość)	1,2 x 50 m
Materiał wykonania	Polietylen HDPE (wysokiej gęstości)
Kolor	Pomarańczowy (stabilizacja UV)
Waga produktu	6,0 kg (rolka 50 metrów)

Zastosowanie

- **Zabezpieczanie wykopów o dużej głębokości:** Wyższa konstrukcja 120 cm tworzy bezpieczniejszą barierę zapobiegającą upadkom.
- **Ogrodzenia wokół robót drogowych:** Jaskrawy kolor i wysokość skutecznie separują ruch kołowy od pieszych.
- **Czasowe wygradzanie stref leśnych i parkowych:** Stosowana do ochrony nowej roślinności oraz drzew przed zniszczeniem.

Główne zalety

- **Wyższa bariera ochronna (120 cm):** Zapewnia wyższy standard bezpieczeństwa na budowie niż wersje metrowe.
- **Wzmocniona odporność na wiatr:** Owalne oczka i centralny pas redukują naprężenia spowodowane wiatrem.
- **Bezklejowy szybki montaż:** Konstrukcja pozwala na wielokrotne przewiązywanie bez brudzenia elementów nośnych.