

Siatka pomarańczowa 150 cm x 50 m

SKU: NET1,5x50orange_100

Cena brutto: 307,50 zł

Cena netto: 250,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	1,5 x 50 m
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Polietylen
Waga	7,5 kg
Czas wysyłki	1-2 dni

Opis

Siatka pomarańczowa budowlana 1,5x50 m - wysokie ogrodzenie zabezpieczające

Planujesz prace przy głębokich wykopach lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego? Wysoce profesjonalna **siatka pomarańczowa budowlana 1,5x50 m** o imponującej wysokości **150 cm** gwarantuje maksymalną ochronę pionową. Ta wysokość tworzy wyraźną barierę ochronną, która skutecznie uniemożliwia przypadkowe przedostanie się dzieci, zwierząt oraz osób postronnych do niebezpiecznych stref roboczych.

Wyprodukowana z gęstego polietylenu HDPE o gramaturze **100 g/m²**, siatka posiada owalne oczka o wielkości **62 x 40 mm**. Aby sprostać większej powierzchni ekspozycji na wiatr przy tej wysokości, produkt wyposażono w **podwójne strefy wzmocnień**, co eliminuje obwisanie i zapewnia stabilność pionową ogrodzenia. Dodatek filtrów UV sprawia, że siatka jest wysoce odporna na destrukcyjne działanie słońca, deszczu i mrozu.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wysokość x długość)	1,5 x 50 m
Materiał wykonania	Polietylen HDPE (wysokiej gęstości)
Kolor	Pomarańczowy (stabilizacja UV)
Waga produktu	7,5 kg (rolka 50 metrów)

Zastosowanie

- Wygradzenia wokół głębokich wykopów:** Wysokość 1,5 m spełnia rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa przy pracach ziemnych.
- Zabezpieczanie stref na imprezach plenerowych:** Doskonale separuje zaplecze techniczne od uczestników wydarzeń.
- Ogrodzenia placów budowy w miastach:** Skutecznie odgradza miejskie ciągi piesze od strefy pracy ciężkiego sprzętu.

Główne zalety

- Maksymalna wysokość ochronna (150 cm):** Stanowi skuteczną zaporę fizyczną i optyczną uniemożliwiającą łatwe przejście.
- Podwójnie wzmocniona struktura:** Posiada dodatkowe zagęszczenie splotu zapobiegające rozciąganiu w pionie.
- Znakomita trwałość koloru:** Intensywny odcień pomarańczowego nie blaknie pod wpływem słońca przez cały okres budowy.