

Ogranicznik parkingowy dla samochodów ciężarowych PARKSTOP odblask żółty

SKU: OP1000300160GUMBY

Cena brutto: 341,94 zł

Cena netto: 278,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	1000 x 300 x 160 mm
Kolor	żółto/czarny
Materiał	Recycling
Waga	26 kg
Czas wysyłki	3-7 dni

Opis

Ogranicznik parkingowy dla samochodów ciężarowych PARKSTOP odbłask żółty

Szukasz wyjątkowo solidnego zabezpieczenia dla miejsc postojowych pojazdów ciężarowych, autobusów lub TIR-ów? Ogranicznik parkingowy **Ogranicznik parkingowy dla samochodów ciężarowych PARKSTOP odbłask żółty** o wysokości 16 cm (160 mm) to potężny separator wykonany z ciężkiej mieszanki gumowej z recyklingu, zaprojektowany z myślą o najcięższych pojazdach.

Dzięki swojej monumentalnej konstrukcji i wadze 26 kg, ogranicznik PARKSTOP skutecznie wymusza zatrzymanie kół pojazdów wielkogabarytowych, chroniąc infrastrukturę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt został wyposażony w zintegrowaną, doskonale widoczną żółtą taśmę odbłaskową, co gwarantuje bezpieczeństwo po zmroku.

Specyfikacja techniczna

Wymiary	1000 x 300 x 160 mm
Waga produktu	26 kg
Materiał wykonania	Regranulat gumowy (SBR)
Kolor	Żółto/czarny

Zastosowanie ogranicznika

- Miejsca postojowe przed sklepami i biurami:** Wydzielanie stref parkowania i ochrona trawników oraz chodników przed rozjeżdżaniem.
- Garaże podziemne i wielopoziomowe:** Zabezpieczanie ścian, rur instalacyjnych oraz sąsiednich stanowisk parkingowych.
- Centra logistyczne i strefy rozładunkowe:** Blokowanie osi ciężkich pojazdów (TIR-ów) w celu ochrony ramp załadowniczych (model PARKSTOP).

Główne zalety i korzyści

- Wysoka odporność mechaniczna:** Odporność na ściskanie, najazdy kół oraz uderzenia pojazdów o masie do kilkunastu ton.
- Doskonała widoczność w nocy:** Zintegrowane, jaskrawe pasy odbłaskowe (taśma odbłaskowa 3M/polimerowa) widoczne z dużej odległości.
- Prosty i stabilny montaż:** Fabryczne otwory umożliwiające łatwe przykręcenie ogranicznika do betonu lub asfaltu.
- Ekologiczne materiały:** Produkcja oparta na wysokiej jakości recyklingu (regranulat gumowy SBR, PVC lub HDPE).