

Uchwyt do podnoszenia bloków betonowych BetonBlok 1300 kg max

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: LEG hak

Cena brutto: 492,00 zł

Cena netto: 400,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Kolor	Szary
Materiał	Stal
Waga	1 kg
Czas wysyłki	2-3 dni

Opis

Uchwyt do podnoszenia bloków BetonBlok 1300 kg

Potrzebujesz atestowanego uchwytu do transportu ciężkich bloczków? Stalowy **Uchwyt do podnoszenia bloków betonowych BetonBlok 1300 kg max** to profesjonalne narzędzie montażowe, które drastycznie przyspiesza proces układania murów oporowych, wiat oraz boksów magazynowych na placu budowy.

Technologia odlewu z certyfikowanych mieszanek betonu wysokiej klasy gwarantuje niewrażliwość prefabrykatów na czynniki atmosferyczne, wilgoć oraz promienie UV. Brak zaprawy murarskiej oznacza brak kosztów ewentualnej utylizacji gruzu - przy zmianie planów inwestycyjnych po prostu zmieniasz konfigurację bloków.

Specyfikacja techniczna

Wymiary zewnętrzne	Standard (pasuje do gniazd BetonBlok)
Waga bloczka	~5 kg
Typ wykończenia wierzchu	Akcesorium montażowe (stalowe)
Klasa betonu	Stal kuta o wysokiej wytrzymałości
Zbrojenie	Atestowany udźwig roboczy: do 1300 kg
Tolerancja wymiarów	Zgodna z normami dźwigowymi UE

Zastosowanie

- Rozładunek bloków:** Bezpieczne ściąganie ciężkich prefabrykatów z naczep TIR za pomocą HDS lub dźwigu.
- Montaż murów oporowych:** Precyzyjne naprowadzanie bloczków typu Noppenstein i dokładne pozycjonowanie na pinach.
- Przemysł i rolnictwo:** Niezbędny osprzęt na placu budowy przy wznoszeniu silosów i zasieków.

Zalety systemu BetonBlok

- Wysoka nośność (do 1300 kg):** Atestowany i w pełni certyfikowany uciąg roboczy gwarantuje bezpieczeństwo pracy.
- Trwała stal kuta:** Odporność na naprężenia, zniekształcenia oraz ekstremalne warunki atmosferyczne.
- Ergonomiczna konstrukcja:** Szybki montaż i demontaż chwytaka w gnieździe bloczka znacznie przyspiesza tempo prac.
- Pełna zgodność:** Zaprojektowany specjalnie pod gniazda transportowe systemu klocków BetonBlok.

Logistyka, Transport i Wymogi Rozładunkowe

Uchwyt transportowy 1300 kg max pasuje do standardowych gniazd montażowych osadzonych w bloczkach BetonBlok. Zazwyczaj zaleca się stosowanie 2 sztuk haków na jeden bloczek, aby zapewnić pełne wyważenie podczas podnoszenia i bezpieczną instalację prefabrykatów.